artech

Caratteristiche Tecniche - Technical features - Caractéristiques Techniques - Technische daten

Gres fine porcellanato UNI EN ISO 14411 bla - annexG - Porcelain stoneware UNI EN ISO 14411 bla - annexG
Gres cerame fin vitrifie UNI EN ISO 14411 bla - annexG - Gevitrifieerd volkeramisch UNI EN ISO 14411 bla - annexG

	Caratteristiche Tecniche **Technical Features** **Caractéristiques Techniques** **Technische Daten**	**Norme o metodo di misura** **Norms** **Norm** **Norme**	**Valore prescritto dalla norma:** **Required standards:** **Valeur prescripte par les normes:** **Normvorgabe: UNI EN ISO 14411**	**Valore Refin** **Refin values** **Valeur Refin** **Refinproduktion**
	Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545/03	≤ 0,5 %	0,20 %
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen	UNI EN ISO 10545/02	- Lunghezza e larghezza-Length and width Longer et largeur-Länge und Breite ±0,6 % max -Spessore-Thickness-Epaisseur-Stärke ±5 % max -Rettilineità spigoli-Linearity-Rectitude des arêtes-Kantengeradheit ±0,5 % max -Ortogonalità-Wedging-Orthogonalité Rechtwinklingkeit ±0,6 % max -Planarità-Warpage-Planéité-Ebenflächigkeit ±0,6 % max	Conforme According Conforme Gemaess
	Resistenza alla flessione - Bending strength - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545/04	≥ 35 N/mm^2	Conforme According Conforme Gemaess
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde - Tiefenverschleiß beständigkeit	UNI EN ISO 10545/06	≤ 175 mm^3	Conforme According Conforme Gemaess
	Resistenza agli sbalzi termici - Resistance to thermal shock - Résistance aux écarts de température Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen	UNI EN ISO 10545/09	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visible Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisin	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	UNI EN ISO 10545/12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show alterations to the surface Les échantillons ne doivent présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden	Non gelivo Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemikalienfestigkeit	UNI EN ISO 10545/13	Nessun campione deve presentare difetti visibili all'attacco chimico No sample must show visible sign of chemical attack Les échantillons ne doivent présenter d'altérations visibles d'attaque chimique Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen	Conforme According Conforme Gemaess
	Resistenza alle macchie Blots resistance Résistance aux taches Fleckbeständigkeit	UNI EN ISO 10545/14	Smaltati ≥ 3	Classe 5
	Scivolosità Coefficiente di attrito medio (U) e volume minimo dello spazio di riempimento (cm^3/dm^2) Kid resistance Average coefficient of friction (U) and minimal volume of filling space (cm^3/dm^2) Nature glissante Coefficient de frottement moyen (U) et volume minimun de l'espace de remplissage (cm^3/dm^2) Autschemmende de eigenschoft Mittlerer Reibungwert (U) und Mindestvolumen des Verdrängungsroumes (cm^3/dm^2)	DIN 51130	R	R9 R10 STRUTT